

## **DESCRIPCIÓN**

Disolvente de evaporación rápida formulado para regular la viscosidad de aplicación y limpiar herramientas de esmaltes de poliuretano y barnices normalmente utilizados en aplicaciones industriales.

## **CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS**

Naturaleza: disolventes orgánicos  
Volatilidad ajustada para un correcto equilibrio entre secado y nivelación  
Gran poder de disolución  
Exento de agua y alcoholes por lo que no interfiere en los sistemas de 2 componentes polioli-isocianato  
Punto de inflamación: 6°C

## **SEGURIDAD**

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

## **ALMACENAJE**

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

## **CADUCIDAD**

En embalaje original no abierto, 24 meses desde la fecha de fabricación.

Ficha técnica actualizada en fecha: V01. Junio 2014.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.

PINTURES M. VICH S.A. declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.